

Verfugung von Natursteinpflaster mit cds-Fugenmörtel 0-3 P ST

Sicherheit durch die dauerhafte Verfugung von Natursteinpflaster

Natursteinpflaster ist dekorativ, jedoch bei ungenügender Verfugung vielfach Anlass für Fußgängerunfälle, wenn Schuhabsätze oder gar Fahrradreifen in den Fugen steckenbleiben. An ungeeigneten Verfugungen werden die Steine zudem durch Reinigungsmaschinen häufig beschädigt.

POSSEHL SPEZIALBAU GMBH bietet für die dauerhafte Pflasterverfugung einen speziellen cds-Fugenmörtel an. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo verlegtes Natursteinpflaster so dauerhaft verfugt werden soll, dass es nicht zu Unfällen oder zu einer Beschädigung der Pflastersteine kommt (z. B. Fußgängerzonen, Plätze, Gartenanlagen, Innenhöfe, Gehwege).



Verfugte Pflasterfläche: Pflasteroberflächen und -kanten bleiben sauber erhalten

Einfach in der Anwendung und langlebig

Der vorkonfektionierte Spezialmörtel auf Epoxidharzbasis lässt sich auch ohne größere Vorkenntnisse mit einfachen Werkzeugen leicht und sauber verarbeiten. Durch den hohen Epoxidharzanteil ist er besonders langlebig.

Je nach Anwendungsbereich und Anforderung kann der Mörtel abgemagert werden. Durch Beigabe von Zusatzstoffen kann zudem eine farblich abgestimmte Verfugung der Natursteinflächen erzielt werden.

Hochwertiges Material mit hervorragenden Eigenschaften

- flexibilisiertes Material auf EP-Basis
- lösemittelfrei und geruchsneutral
- anwendungsfertige Lieferung, keine Zugabe von Wasser oder anderen Zuschlagstoffen nötig
- witterungs- und frostbeständig
- beständig gegen Treibstoffe und Tausalz
- in abgemagerter Form drainagefähig
- perfekter Verbund von Mörtel und Naturstein



Dekorative Pflasterung
mit cds-Fugenmörtel 0-3 P ST dauerhaft verfugt

EXPERTEN FÜR OBERFLÄCHEN

VERKEHRSFLÄCHEN
INDUSTRIE- UND BETRIEBSFLÄCHEN
FLUGBETRIEBSFLÄCHEN
cds-BAUTENSCHUTZPRODUKTE

A MEMBER OF THE POSSEHL GROUP



Arbeitsschritte:

1. Flächen gründlich säubern (i.d.R. genügt scharfes abkehren) und Kanten abkleben
2. Mischen der gelieferten Komponenten A und B, die im richtigen Verhältnis abgefüllt sind, direkt im Eimer
3. Aufbringen des Materials auf die trockene Fläche und mit Schaufel und Besen in die Fugen einarbeiten
4. Abschließend das Material von der Steinoberfläche kehren

Lieferform:

20 kg Gebinde und 25 kg Sack

Farbton:

natur (grau), andere Farbtöne auf Anfrage

Verbrauchsmengen:

| | Steingröße cm x cm | Fugenlänge lfm/m ² | Fugentiefe cm | Verbrauch je 1 cm Fugen- breite in kg/m ² |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|
| Großpflaster | 12 x 12 | 15 | 3 | 9,0 |
| | 14 x 16 | 13 | 3 | 7,8 |
| | 13 x 13 | 14 | 3 | 8,4 |
| | 16 x 16 | 12 | 3 | 7,2 |
| Kleinpflaster | 7 x 9 | 22 | 3 | 13,2 |
| | 8 x 10 | 20 | 3 | 12,0 |
| | 11 x 11 | 16,5 | 3 | 9,90 |
| Mosaikpflaster | 5 x 5 | 32 | 3 | 19,2 |
| | 5 x 8 | 28 | 3 | 16,8 |

Die angegebenen Verbrauchsmengen basieren auf unserer langjährigen Erfahrung. Bei Abweichungen von den oben genannten Fugentiefen und -breiten ändern sich auch die notwendigen Mörtelmengen.



Mischen der Komponenten



Aufbringen und Verteilen des Materials mit einem Besen oder einer Schaufel



Nachdem das Material eingebracht ist, müssen Mörtelrückstände mit einem feinen Besen entfernt werden



Mit einem Handfeger und einer Maurerkelle kann das Material auch in Ecken und Kanten eingebracht werden

Die von uns vertriebenen, hochwertigen cds-Bautenschutzprodukte werden in eigenen Labors und Betriebsstätten entwickelt und produziert.

Der hohe Qualitätsstandard ist durch die Qualitätskontrolle im Rahmen des Qualitätsmanagement-Systems nach DIN EN ISO 9001:2008 gewährleistet.



POSSEHL SPEZIALBAU GMBH

cds-Bautenschutzprodukte
Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen / Germany
Telefon +49 (67 01) 93 50-0
Telefax +49 (67 01) 93 50-49 Verkauf
info.cds@possehl-spezialbau.de
www.cds-bautenschutzprodukte.de