

## cds®-Reparaturset | Beton für

**Treppen**, Mauern, Bordsteine, Sockel,  
Kantenabbrüche, Garagen, **Werkstätten**,  
Lagerhallen, **Betriebshöfe**, Abstellflächen,  
**Verkehrsflächen**, Rampen, Schwellen

### Das cds®-Reparaturset | Beton bestehend aus:

- 1 kg cds-Haftvermittler
- 8 kg cds-Mörtel 0-1 FB (im Mischeimer)
- Pinself
- Kelle
- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Einwegoverall

Der cds-Mörtel 0-1 FB ist ein besonders feinkörniger 2-Komponenten-Mörtel auf Epoxidharzbasis und wurde speziell für die Reparatur von Schäden in Beton entwickelt.

- Eignung für flächenhafte Tiefen- und Kantenschäden
- Hohe Standfestigkeit für die Arbeit an vertikalen Flächen
- Hervorragende Haftung in Kombination mit cds-Haftvermittler
- Spannungs- und schrumpffarmes Aushärten
- Schnelle Aushärtung
- Keine Rissbildungen oder Abplatzungen
- Hohe Schichtdicken in einem Arbeitsgang möglich
- Hohe Beständigkeit und Lebensdauer

### Hinweis für den Umgang mit Produkten auf Epoxidharzbasis:

Direkten Hautkontakt mit dem Material vermeiden. Tragen Sie daher stets Schutzhandschuhe, geschlossene Kleidung sowie zum Schutz der Augen eine Schutzbrille! Die im Set enthaltene Schutzausrüstung ist nur für den Einmal-Gebrauch geeignet.

v.0310

## cds®-Bautenschutzprodukte

Geschäftsbereich der POSSEHL SPEZIALBAU GMBH

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln wir in eigenen Labors qualitativ hochwertige cds®-Bautenschutzprodukte und produzieren diese in eigenen Betriebsstätten.

Der hohe Standard ist durch die Qualitätskontrolle im Rahmen des Qualitätsmanagement-Systems nach DIN EN ISO 9001:2008 gewährleistet.

cds®-Bautenschutzprodukte werden eingesetzt auf Verkehrsflächen, Industrie- und Betriebsflächen sowie auf Flugbetriebsflächen.

cds®-Bautenschutzprodukte eignen sich für Instandsetzung, Substanzerhaltung und für die Verbesserung der Oberflächeneigenschaften von Beton- und Asphaltflächen, sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich.

Unser Lieferprogramm umfasst:

- Versiegelungen
- Beschichtungen
- leitfähige Beschichtungen, ESD
- WHG Gewässerschutz-Beschichtungen
- Beschichtungen für Außen- und Verkehrsflächen
- Beschichtungen für Verkehrsflächen aus Beton nach ZTV BEB-StB 02
- PC-Reaktionsharzmörtel
- Spezialprodukte



# Löcher stopfen!



mit dem  
**cds®-Reparaturset | Beton**

POSSEHL SPEZIALBAU GMBH | cds-Bautenschutzprodukte  
Gau-Bickelheimer Str. 72 • 55576 Sprendlingen  
Tel. 0 67 01 / 93 50 – 83 • Fax. 0 67 01 / 93 50 – 49  
[www.cds-bautenschutzprodukte.de](http://www.cds-bautenschutzprodukte.de)

[www.cds-bautenschutzprodukte.de](http://www.cds-bautenschutzprodukte.de)

## Vorbereiten

1. Ränder des schadhaften Bereiches bis zum tragfähigen Kernbeton abstemmen
2. Grobe Verschmutzungen mit einem Besen bzw. Handfeger entfernen
3. Mittels Sauger den gesamten Bereich von Staub und losen Teilen befreien



## Haftvermittler auftragen

4. Trennsteg des 2-Kammer-Beutels durch Herausziehen der Gummileiste entfernen
5. Haftvermittlerkomponenten im Beutel durch Kneten (ca. 2 min.) gut durchmischen
6. Haftvermittler mit einem Pinsel vollflächig auf alle Flächen auftragen und einmassieren



## Mörtel einbauen

7. Komponente B (Härter) restlos in die Komponente A (Mörtel) hinzugeben
8. Mörtel direkt im Eimer sorgfältig mischen (ca. 2 min.), Ränder, Boden und Ecken mit der Kelle mehrmals abstreifen und das Material untermischen
9. Mörtel mittels Kelle auf den nassen Haftvermittler auftragen und in Form bringen



Bei Bordsteinsanierungen sind die selben Arbeitsschritte zu beachten: Nachdem der Bordstein bis zum gesunden Gestein abgestemmt wurde, wird auf die Fläche Haftvermittler aufgetragen und anschließend cds-Mörtel O-1 FB aufgebracht und modelliert. Anschließend sind die Fugen nachzubilden.

